

## 1500 B Påbygnings hylde til Royale

Tilbygningshylden dækker 1 glasfelt i Royale drivhuset.

Hylden består af en kraftig dobbelt aluminiumsprofil, der medfølger rustfrie twist-stålbolte (1407) til monteringen på drivhusets lodrette profiler.

Med dette system startes der altid med 1 start hylde og der kan så tilkøbes disse påbygningshylder, alt efter hvor lang man ønsker hylden.

Eksempel på hyldeløsninger i Royale drivhus serien, der kan dække hele langsiden af drivhuset.

9,8 m<sup>2</sup> : 1 startsæt og 3 påbygningsæt.

12,1 m<sup>2</sup> : 1 startsæt og 4 påbygningsæt.

14,5 m<sup>2</sup> : 1 startsæt og 5 påbygningsæt.

16,8 m<sup>2</sup> : 1 startsæt og 6 påbygningsæt.

Eksempel på hyldeløsninger i Royale drivhus serien, der kan dække hele gavlsiden af drivhuset,






1 startsæt og 3 påbygningsæt.

Hylden monteres på drivhusets lodrette profiler. Her benyttes Twist-boltene nr. 1407, med det smalle afrundede rektangulære hoved.

Twistboltene kan skubbes direkte ind i notgangen på drivhusets lodrette profiler. Når møtrikken tilspændes, vil bolthovedet dreje med rundt og låse sig fast inde i notgangen.

Påbygningshylden kobles sammen med starhylden vha. fladjern nr. 1503, samt boltene 2n, der skubbes ind i notgangen der sidder på undersiden af hylden, der tilspændes med møtrikkerne 2p. Se detaljer på fig. 1.

I modsatte ende af hylden bruges twist boltene 1407 samt møtrik 2p. Se detaljer fig 2.

Antal		Nummer	Længde i mm.
1		1502	748
1		1503	126/50
8		2p	M6
3		1407	M6x12
5		2n	M6x12

Eksisterende Starhyld  
1500A

